




香港天宝实业有限公司
KINGMAX HOBBY Co., Limited

产品规格书

产品编号: ITEM NO.	SW02BS
产品名称: ITEM NAME:	Digital standard sail winch servo
产品图片: PRODUCT IMAGE:	

制订 (IMPLEMENTER)	审核 (CHECK)	批准 (APPROVAL)	日期 (DATE)

PROFESSIONAL SERVOS MANUFACTURER

ADD: Area 39, Wei Jian 2nd Road, Chashan Industrial, Chashan Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China. (zip code:523382)

TEL: 0769-86866722 FAX:0769-81192252

[Http://www.kingmaxhobby.com](http://www.kingmaxhobby.com) Email : sales@kingmaxhobby.com

1. 使用環境條件

Apply Environmental Condition :

No.	項目	規格
1-1	保存溫度 Storage Temperature Range	-20°C ~ 60°C
1-2	操作溫度 Operating Temperature Range	-10°C ~ 50°C
1-3	操作電壓 Operating Voltage Range	5.0V~8.4V

2. 測試環境

Standard Test Environment :

2-1	測試環境 Standard Test Environment	每一個檢查必須是正常的溫度和濕度進行測量，溫度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相對濕度 $65 \pm 10\%$ ，在按照本規範的標準測試條件下判斷特徵。
-----	-----------------------------------	---

3. 外觀檢查

Appearance Inspection :

No.	項目	規格
3-1	外觀尺寸 Outline Drawing	40*20*36.5
3-2	外觀 Appearance	無損壞，不允許影響功能
3-3	壽命 Life Time	>800000次/負載(sub/load)

4. 電氣特性

Electrical Specification (Function of the Performance) :

No.	Item	5.0V	6.0V	7.4V	8.4V
4-1	空載轉速 Operating speed (at no load)	0.96S/360°	0.78S/360°	0.60S/360°	0.54S/360°
4-2	空載最大電流 Running current (at no load)	390mA	400mA	450mA	500mA
4-3	堵轉扭力 Stall torque (at locked)	24.0kg.cm	29.0kg.cm	37.0kg.cm	39.0kg.cm
4-4	待機電流 Idle current (at stopped)	10mA	10mA	10mA	10mA

注：項目 4-2 定義平均值時，伺服器無負荷運行

Product Name 伺服器	Model No. SW02BS	Version	Page 1
---------------------	----------------------------	---------	------------------

5. 機械特性

Mechanical Specification :

No.	項目	規格
5-1	外觀尺寸 Overall Dimensions	40*20*36.5mm
5-2	機構極限角度 Limit angle	360°
5-3	重量 Weight	77±1g
5-4	導線規格 Connector wire gauge	#22 AWG
5-5	導線長度 Connector wire length	320 ±5 mm
5-6	花鍵 Spline	φ 5.90 25T
5-7	舵片種類 Horn type	圓盤
5-8	減速比 Reduction ratio	240:1
5-9	馬達類型 Motor	无刷/Brushless
5-10	角度傳感器 Angle sensor	电位器/Potentiometer
5-11	軸承 Bearing	2BB
5-12	齒輪材料 Gear	鋼齒/Steel gear
5-13	外殼材料 Case	全金屬/Full metal
5-14	防水 Waterproof	Yes
5-15	電源正極 Positive pole	紅色/Red
5-16	電源負極 Negative electrode	棕色/Brown
5-17	信號線 Signal	黃色/Yellow

Product Name

伺服器

Model No
SW02BS

Version


Page

2

6. 控制特性

Control Specification :

No.	項目	規格
6-1	控制系統 Control system	改變脈沖寬度
6-2	放大器種類 Amplifier type	數字控制器
6-3	圈數(1~8圈可編程) Turn	1~8T(programmable) 在 1000→2000 μ sec
6-4	中立位置 Neutral position	1500 μ sec
6-5	旋轉方向 Rotating direction	逆時針(在1500→2000 μ sec)
6-6	脈波寬度範圍 Pulse width range	800→2200 μ sec
6-7	可作動圈數範圍 Maximum turns	大約8.3T(在 800→2200 μ sec)



Product Name

伺服器

Model No.

SW02BS

Version

Page

3