



香港天宝实业有限公司
KINGMAX HOBBY Co., Limited

产品规格书

产品编号: ITEM NO.	S700
产品名称: ITEM NAME:	Digital big-sized servo
产品图片: PRODUCT IMAGE:	

制订 (IMPLEMENTER)	审核 (CHECK)	批准 (APPROVAL)	日期 (DATE)

PROFESSIONAL SERVOS MANUFACTURER

ADD: Area 39, Wei Jian 2nd Road, Chashan Industrial, Chashan Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China. (zip code:523382)

TEL: 0769-86866722

FAX:0769-81192252

[Http://www.kingmaxhobby.com](http://www.kingmaxhobby.com)

Email : sales@kingmaxhobby.com

1. 使用環境條件

Apply Environmental Condition :

No.	項目	規格
1-1	保存溫度 Storage Temperature Range	-20℃ ~ 60℃
1-2	操作溫度 Operating Temperature Range	-10℃ ~ 50℃
1-3	操作電壓 Operating Voltage Range	12V~32V

2. 測試環境

Standard Test Environment :

2-1	測試環境 Standard Test Environment	每一個檢查必須是正常的溫度和濕度進行測量，溫度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相對濕度 $65 \pm 10\%$ ，在按照本規範的標準測試條件下判斷特徵。
-----	-----------------------------------	---

3. 外觀檢查

Appearance Inspection :

No.	項目	規格
3-1	外觀尺寸 Outline Drawing	104*48*97
3-2	外觀 Appearance	無損壞，不允許影響功能
3-3	壽命 Life Time	>100000次/負載(sub/load)

4. 電氣特性

Electrical Specification (Function of the Performance) :

No.	Item	24V	28V
4-1	空載轉速 Operating speed(at no load)	0.36S/60°	0.31S/60°
4-2	空載最大電流 Running current(at no load)	700mA	1000mA
4-3	最大工作扭矩 Maximum working torque	630kg.cm	700kg.cm
4-4	額定工作扭力 Rated working torque	340kg.cm	400kg.cm
4-5	待機電流 Idle current (at stopped)	10mA	10mA

Product Name 伺服器	Model No. S700	Version	Page 1
---------------------	-------------------	---------	-----------

5. 機 械 特 性

Mechanical Specification :

No.	項目	規格
5-1	外觀尺寸 Overall Dimensions	104*48*97mm
5-2	機構極限角度 Limit angle	180°
5-3	重量 Weight	1450±1g
5-4	導線規格 Connector wire gauge	铁氟龙/Teflon
5-5	導線長度 Connector wire length	1150±5 mm
5-6	花鍵 Spline	φ 15.0 20T
5-7	舵片種類 Horn type	金属圆盘
5-8	減速比 Reduction ratio	295:1
5-9	馬達類型 Motor	无刷/Brushless
5-10	角度傳感器 Angle sensor	电位器/Potentiometer
5-11	軸承 Bearing	10BB
5-12	齒輪材料 Gear	钢齿/Steel gear
5-13	外殼材料 Case	全金属/Full metal
5-14	防水 Waterproof	No
5-15	電源正極 Positive pole	红色/Red
5-16	電源負極 Negative electrode	黑色/Black
5-17	信號線 Signal	白色/White

Product Name

伺服器

Model No

S700

Version



Page

2

6. 控制特性

Control Specification :

No.	项目	规格
6-1	控制系统 Control system	改变脉冲宽度
6-2	放大器種類 Amplifier type	数字控制器
6-3	操作角度 Operating travel	90° (在1000→2000 μ sec)
6-4	中立位置 Neutral position	1500 μ sec
6-5	脈波訊號虛位 Dead band width	2 μ sec
6-6	旋轉方向 Rotating direction	逆时针 (在1500→2000 μ sec)
6-7	脈波寬度範圍 Pulse width range	800→2200 μ sec
6-8	可作動角度範圍 Maximum travel	大约 126° (在 800→2200 μ sec)



Product Name 伺服器	Model No. S700	Version	Page 3
----------------------------	--------------------------	---------	------------------

7. 电气接口

Electronic Interface:

